


Bloky žárovek s integrovanou LED diodou

Ovládací a signalizační prvky, 22 mm, Modulární řada

ABB nyní nabízí nové LED bloky žárovek. Jedná se o cenově efektivní řešení, které snižuje nároky na skladování i na samotnou montáž.

Bloky žárovek mají funkci zabraňující nechtěnému rozsvícení vlivem unikajících/ indukovaných proudů.

Montáž na držák kontaktů, popř. jako zadní montáž pro plastové skříňky nebo na DIN lištu – viz druhá strana.




Popis/barva			Typ	Objednací číslo	Hmotnost kg	
Blok žárovky s LED pro čelní montáž						
Barva	Jmenovitý proud mA	Vlnová délka nm	Svítilivost mcd			
Jmenovité napětí 12 V, DC						
● Červená	12,0	620	320	MLBL-00R	1SFA 611 621 R1001	0,012
● Zelená	9,3	520	1500	MLBL-00G	1SFA 611 621 R1002	0,012
● Žlutá	12,0	588	380	MLBL-00Y	1SFA 611 621 R1003	0,012
● Modrá	9,5	468	450	MLBL-00L	1SFA 611 621 R1004	0,012
○ Bílá	9,3	¹⁾	600	MLBL-00W	1SFA 611 621 R1005	0,012
Jmenovité napětí 24 V, AC/DC						
● Červená	9,9	620	250	MLBL-01R	1SFA 611 621 R1011	0,012
● Zelená	9,2	520	1500	MLBL-01G	1SFA 611 621 R1012	0,012
● Žlutá	9,9	588	250	MLBL-01Y	1SFA 611 621 R1013	0,012
● Modrá	9,3	468	450	MLBL-01L	1SFA 611 621 R1014	0,012
○ Bílá	9,2	¹⁾	600	MLBL-01W	1SFA 611 621 R1015	0,012
Jmenovité napětí 48 V, AC/DC						
● Červená	10,0	620	260	MLBL-02R	1SFA 611 621 R1021	0,012
● Zelená	9,7	520	1500	MLBL-02G	1SFA 611 621 R1022	0,012
● Žlutá	10,0	588	300	MLBL-02Y	1SFA 611 621 R1023	0,012
● Modrá	9,7	468	450	MLBL-02L	1SFA 611 621 R1024	0,012
○ Bílá	9,7	¹⁾	600	MLBL-02W	1SFA 611 621 R1025	0,012
Jmenovité napětí 60 V, AC/DC						
● Červená	13,0	620	350	MLBL-03R	1SFA 611 621 R1031	0,012
● Zelená	12,7	520	2000	MLBL-03G	1SFA 611 621 R1032	0,012
● Žlutá	13,0	588	400	MLBL-03Y	1SFA 611 621 R1033	0,012
● Modrá	12,7	468	550	MLBL-03L	1SFA 611 621 R1034	0,012
○ Bílá	12,7	²⁾	750	MLBL-03W	1SFA 611 621 R1035	0,012
Jmenovité napětí 110-130 V, AC						
● Červená	8,6	620	200	MLBL-04R	1SFA 611 621 R1041	0,012
● Zelená	8,5	520	1200	MLBL-04G	1SFA 611 621 R1042	0,012
● Žlutá	8,6	588	250	MLBL-04Y	1SFA 611 621 R1043	0,012
● Modrá	7,0	468	400	MLBL-04L	1SFA 611 621 R1044	0,012
○ Bílá	7,0	¹⁾	500	MLBL-04W	1SFA 611 621 R1045	0,012
Jmenovité napětí 110-130 V, DC						
● Červená	9,9	620	250	MLBL-05R	1SFA 611 621 R1051	0,012
● Zelená	9,8	520	1500	MLBL-05G	1SFA 611 621 R1052	0,012
● Žlutá	9,9	588	300	MLBL-05Y	1SFA 611 621 R1053	0,012
● Modrá	9,8	468	450	MLBL-05L	1SFA 611 621 R1054	0,012
○ Bílá	9,8	¹⁾	600	MLBL-05W	1SFA 611 621 R1055	0,012
Jmenovité napětí 220 V, DC						
● Červená	8,0	620	180	MLBL-06R	1SFA 611 621 R1061	0,012
● Zelená	8,0	520	1100	MLBL-06G	1SFA 611 621 R1062	0,012
● Žlutá	8,0	588	200	MLBL-06Y	1SFA 611 621 R1063	0,012
● Modrá	8,0	468	450	MLBL-06L	1SFA 611 621 R1064	0,012
○ Bílá	8,0	¹⁾	600	MLBL-06W	1SFA 611 621 R1065	0,012
Jmenovité napětí 230 V, AC						
● Červená	9,5	620	250	MLBL-07R	1SFA 611 621 R1071	0,012
● Zelená	9,4	520	1500	MLBL-07G	1SFA 611 621 R1072	0,012
● Žlutá	9,5	588	300	MLBL-07Y	1SFA 611 621 R1073	0,012
● Modrá	8,2	468	450	MLBL-07L	1SFA 611 621 R1074	0,012
○ Bílá	8,2	¹⁾	600	MLBL-07W	1SFA 611 621 R1075	0,012
Jmenovité napětí 380 V, AC						
● Červená	10,2	620	250	MLBL-08R	1SFA 611 621 R1081	0,012
● Zelená	10,2	520	1500	MLBL-08G	1SFA 611 621 R1082	0,012
● Žlutá	10,2	588	300	MLBL-08Y	1SFA 611 621 R1083	0,012
● Modrá	9,1	468	450	MLBL-08L	1SFA 611 621 R1084	0,012
○ Bílá	9,1	¹⁾	600	MLBL-08W	1SFA 611 621 R1085	0,012
Jmenovité napětí 415 V, AC						
● Červená	11,2	620	280	MLBL-09R	1SFA 611 621 R1091	0,012
● Zelená	11,2	520	1800	MLBL-09G	1SFA 611 621 R1092	0,012
● Žlutá	11,2	588	350	MLBL-09Y	1SFA 611 621 R1093	0,012
● Modrá	9,9	468	500	MLBL-09L	1SFA 611 621 R1094	0,012
○ Bílá	9,9	¹⁾	650	MLBL-09W	1SFA 611 621 R1095	0,012

¹⁾ U střídavého napětí je svítivost snížena o 30 % a dochází také ke slabému blikání.

²⁾ X=0,28, Y=0,29





Popis/barva	Typ		Objednací číslo	Hmotnost kg
Blok žárovky s LED pro zadní montáž				
Barva	Jmenovitý proud mA	Vlnová délka nm	Svitivost mcd	
Jmenovité napětí 12 V, DC				
● Červená	12,0	620	320	MLBL-00BR 1SFA 611 621 R2001 0,012
● Zelená	9,3	520	1500	MLBL-00BG 1SFA 611 621 R2002 0,012
● Žlutá	12,0	588	380	MLBL-00BY 1SFA 611 621 R2003 0,012
● Modrá	9,5	468	450	MLBL-00BL 1SFA 611 621 R2004 0,012
○ Bílá	9,3	¹⁾ 600		MLBL-00BW 1SFA 611 621 R2005 0,012
Jmenovité napětí 24 V, AC/DC				
● Červená	9,9	620	250	MLBL-01BR 1SFA 611 621 R2011 0,012
● Zelená	9,2	520	1500	MLBL-01BG 1SFA 611 621 R2012 0,012
● Žlutá	9,9	588	250	MLBL-01BY 1SFA 611 621 R2013 0,012
● Modrá	9,3	468	450	MLBL-01BL 1SFA 611 621 R2014 0,012
○ Bílá	9,2	¹⁾ 600		MLBL-01BW 1SFA 611 621 R2015 0,012
Jmenovité napětí 48 V, AC/DC				
● Červená	10,0	620	260	MLBL-02BR 1SFA 611 621 R2021 0,012
● Zelená	9,7	520	1500	MLBL-02BG 1SFA 611 621 R2022 0,012
● Žlutá	10,0	588	300	MLBL-02BY 1SFA 611 621 R2023 0,012
● Modrá	9,7	468	450	MLBL-02BL 1SFA 611 621 R2024 0,012
○ Bílá	9,7	¹⁾ 600		MLBL-02BW 1SFA 611 621 R2025 0,012
Jmenovité napětí 60 V, AC/DC				
● Červená	13,0	620	350	MLBL-03BR 1SFA 611 621 R2031 0,012
● Zelená	12,7	520	2000	MLBL-03BG 1SFA 611 621 R2032 0,012
● Žlutá	13,0	588	400	MLBL-03BY 1SFA 611 621 R2033 0,012
● Modrá	12,7	468	550	MLBL-03BL 1SFA 611 621 R2034 0,012
○ Bílá	12,7	¹⁾ 750		MLBL-03BW 1SFA 611 621 R2035 0,012
Jmenovité napětí 110-130 V, AC				
● Červená	8,6	620	200	MLBL-04BR 1SFA 611 621 R2041 0,012
● Zelená	8,5	520	1200	MLBL-04BG 1SFA 611 621 R2042 0,012
● Žlutá	8,6	588	250	MLBL-04BY 1SFA 611 621 R2043 0,012
● Modrá	7,0	468	400	MLBL-04BL 1SFA 611 621 R2044 0,012
○ Bílá	7,0	¹⁾ 500		MLBL-04BW 1SFA 611 621 R2045 0,012
Jmenovité napětí 110-130 V, DC				
● Červená	9,9	620	250	MLBL-05BR 1SFA 611 621 R2051 0,012
● Zelená	9,8	520	1500	MLBL-05BG 1SFA 611 621 R2052 0,012
● Žlutá	9,9	588	300	MLBL-05BY 1SFA 611 621 R2053 0,012
● Modrá	9,8	468	450	MLBL-05BL 1SFA 611 621 R2054 0,012
○ Bílá	9,8	¹⁾ 600		MLBL-05BW 1SFA 611 621 R2055 0,012
Jmenovité napětí 220 V, DC				
● Červená	8,0	620	180	MLBL-06BR 1SFA 611 621 R2061 0,012
● Zelená	8,0	520	1100	MLBL-06BG 1SFA 611 621 R2062 0,012
● Žlutá	8,0	588	200	MLBL-06BY 1SFA 611 621 R2063 0,012
● Modrá	8,0	468	450	MLBL-06BL 1SFA 611 621 R2064 0,012
○ Bílá	8,0	¹⁾ 600		MLBL-06BW 1SFA 611 621 R2065 0,012
Jmenovité napětí 230 V, AC				
● Červená	9,5	620	250	MLBL-07BR 1SFA 611 621 R2071 0,012
● Zelená	9,4	520	1500	MLBL-07BG 1SFA 611 621 R2072 0,012
● Žlutá	9,5	588	300	MLBL-07BY 1SFA 611 621 R2073 0,012
● Modrá	8,2	468	450	MLBL-07BL 1SFA 611 621 R2074 0,012
○ Bílá	8,2	¹⁾ 600		MLBL-07BW 1SFA 611 621 R2075 0,012
Jmenovité napětí 380 V, AC				
● Červená	10,2	620	250	MLBL-08BR 1SFA 611 621 R2081 0,012
● Zelená	10,2	520	1500	MLBL-08BG 1SFA 611 621 R2082 0,012
● Žlutá	10,2	582	300	MLBL-08BY 1SFA 611 621 R2083 0,012
● Modrá	9,1	468	450	MLBL-08BL 1SFA 611 621 R2084 0,012
○ Bílá	9,1	¹⁾ 600		MLBL-08BW 1SFA 611 621 R2085 0,012
Jmenovité napětí 415 V, AC				
● Červená	11,2	620	280	MLBL-09BR 1SFA 611 621 R2091 0,012
● Zelená	11,2	520	1800	MLBL-09BG 1SFA 611 621 R2092 0,012
● Žlutá	11,2	588	350	MLBL-09BY 1SFA 611 621 R2093 0,012
● Modrá	9,9	468	500	MLBL-09BL 1SFA 611 621 R2094 0,012
○ Bílá	9,9	¹⁾ 650		MLBL-09BW 1SFA 611 621 R2095 0,012

¹⁾ U střídavého napětí je svítivost snížena o 30 % a dochází také ke slabému blikání.

²⁾ X=0,28, Y=0,29